

# FKMF80C Filterkrets

## Colly Filtreringsteknik erbjuder maskinuthyrning

Mobil filterkrets för stödfiltrering och renkörning av hydraul- och smörjsystem.

FKMF80C är en mobil filterkrets för stödfiltrering och renkörning av hydrauliska anläggningar, växellådor samt smörjsystem. Filterkretsen används också med fördel vid påfyllning av ny olja eller tömning av systemet.

Filterkretsen är försedd med frekvensstyrning för att kunna variera flödet genom filterkretsen.

Oljan filtreras från slam och partikelföroreningar via ett effektivt B7<sub>≥2000</sub> Pall Athalon® filter innan den pumpas tillbaka till systemet. Beroende på behov kan andra avskiljningsgrader väljas. Kontakta Colly Filtreringsteknik för korrekt val av avskiljningsgrad.

### ANVÄND FKMF80C FÖR ATT:

- Renköra/Stödfiltrera hydraulaggregat
- Renköra/Stödfiltrera växellådor
- Renköra/Stödfiltrera smörjsystem
- Förlänga livslängden på oljan
- Påfyllning samt tömning av systemen
- Sänka driftskostnaderna
- Öka driftsäkerheten i systemet

---

Vikt:	83 kg
Motoreffekt:	2,2kW
Kraftkälla:	380V 3-fas
Elmotorns IP klass:	IP55
Kabellängd:	5m
Anslutning pump:	In G 1½" (SAE 3000)
Anslutning filter:	Ut F 2½" ISO
Cirkulationsflöde:	32,5-80l/m vid 10 bar
Vätskans viskositet:	Max 800cSt
Drifttemperatur:	Max 80°C



### KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

08-703 01 00 | [info@filter.colly.se](mailto:info@filter.colly.se)